



8 411729 067670 >

PU 50 Masilla de PU

Referencia: 10043606
EAN-13: 8411729067670
Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 300 ml
Color: gris

- Fuerte y elástico.
- 2 en 1.
- Se puede pintar fácilmente.
- Buena resistencia a los rayos UV.

Descripción general

Pegado y sellado general en construcción. Sellador de poliuretano elástico para pegado y sellado fuerte. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos. Certificación para uso en juntas de fachadas: EN 15651-1 F EXT-INT-CC; certificación para su uso en juntas en zonas peatonales y suelos transitables: EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC

Beneficios

Fuerte y elástico, 2 en 1. Se puede pintar. Absorbe las vibraciones y el movimiento de expansión. Perfecto para sellar juntas en pavimentos decorativos. Sin pérdida de producto. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas.

Buena resistencia a los rayos UV. Capacidad para llenar grietas. Magnífica adherencia a cemento, ladrillo, cerámica, metal, madera, espuma de poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

Usos

Sellado y pegado elástico en construcción e industria. Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés). Sellado de juntas de dilatación y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre si. Sellado de juntas en suelos y pavimentos. Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).

Características

Capacidad	300 ml
Color	gris

Acabados

Color	gris
-------	------

Certificaciones

Certificación	EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10043606
video	SINTEX PU-50
