



8 411729 106034 >

PU-50 Professional

Referencia: 10042591
EAN-13: 8411729106034
Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 600 ml
Color: gris

- Fuerte y elástico.
- 2 en 1.
- Se puede pintar fácilmente.
- Buena resistencia a los rayos UV.

Descripción general

Poliuretano de módulo medio/alto y alta calidad para sellar y pegar. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos. También es un excelente adhesivo para elementos de construcción como metales, hormigón y tejas.

Beneficios

Fuerte y elástico, 2 en 1. Se puede pintar. Interior y exterior. Absorbe las vibraciones y el movimiento de expansión. Perfecto para sellar juntas en pavimentos decorativos. Sin pérdida de producto. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas. Capacidad para llenar grietas. Magnífica adherencia a cemento, ladrillo, cerámica, metal, madera, espuma de poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

Usos

Adhesión y sellado elásticos para la construcción y la industria. Adhesión de elementos de construcción (azulejos, mamparas, zócalos). Juntas de dilatación y estáticas. Sellado de estructuras y carpintería. Juntas de suelos transitables. Adhesión y sellado elásticos para la industria (ventilación, aire acondicionado, automóviles, contenedores, componentes metálicos).

Características

Capacidad	600 ml
Color	gris

Acabados

Color	gris
-------	------

Certificaciones

Certificación	EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	BOLSA ALUMINIO

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/02/2023

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10042591
pdf	Ficha seguridad 10042591
video	SINTEX PU-50