



## PU 50

Referencia: 10043625  
 EAN-13: 8411729461027  
 Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 600 ml  
 Color: RAL 9001 crema blanca

- Fuerte y elástico.
- 2 en 1.
- Se puede pintar fácilmente.
- Buena resistencia a los rayos UV.

### Descripción general

Pegado y sellado general en construcción. Sellador de poliuretano de elasticidad media/alta para adhesión y sellado fuerte. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

### Beneficios

Fuerte y elástico, 2 en 1. Se puede pintar. Absorbe las vibraciones y el movimiento de expansión. Perfecto para sellar juntas en pavimentos decorativos. Sin pérdida de producto. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas. Buena resistencia a los rayos UV. Capacidad para rellenar grietas. Magnífica adherencia a cemento, ladrillo, cerámica, metal, madera, espuma de poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

### Usos

Sellado y pegado elástico en construcción e industria. Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés). Sellado de juntas de dilatación y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre si. Sellado de juntas en suelos y pavimentos. Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).

### Características

Capacidad	600 ml
Color	RAL 9001 crema blanca

### Acabados

Color	RAL 9001 crema blanca
-------	-----------------------

### Certificaciones

Certificación	EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC
---------------	-------------------------------------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	BOLSA ALUMINIO

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 09/01/2024

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha técnica 10043625</a>
pdf	<a href="#">Ficha seguridad 10043625</a>
video	<a href="#">SINTEX PU-50</a>