



Silicona N-98 para sellado de ventanas y fachadas

Referencia: 10042841
 EAN-13: 8411729183820
 Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 300 ml
 Color: blanco

- Silicona alcoxi 100%.
- Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Este sellador de gama alta cuenta con las siguientes certificaciones: Certificado de AENOR (Marca N), certificación A+, fabricado en conformidad con las normas ISO 11600, F+G 25 LM y TT-S-OO Clase A (movimiento máximo de la junta del 50 %).

Descripción general

Silicona neutra alcoxi 100 % de altas prestaciones. Certificada con la Marca N de AENOR, ISO 11600, F+G 25LM. Específicamente diseñada para el sellado de PVC, aluminio, vidrio, superficies acristaladas y ladrillos así como el sellado de fachadas y juntas de dilatación y contracción en general. Especialmente indicada para el sellado de acristalamientos y perimetral de puertas y ventanas, conductos y rejillas de ventilación. Orbasil N-98 es un sellador de gama alta que ofrece máxima elasticidad y adhesión así como una excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Cuenta con las mejores prestaciones para sellar materiales de construcción porosos y no porosos.

Beneficios

100 % silicona. Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos UV. Bajo módulo, alta elasticidad. Se fija al plástico y a materiales difíciles. Tecnología alcoxi.

Usos

Sellador para puertas y ventanas, conductos y rejillas de ventilación, juntas de dilatación en fachadas.

Características

| | |
|-----------|--------|
| Capacidad | 300 ml |
| Color | blanco |

Acabados

| | |
|-------|--------|
| Color | blanco |
|-------|--------|

Certificaciones

| | |
|---------------|---|
| Certificación | EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-2 G-CC, TT-S-001543 A ,ISO 11600 F + G 25 LM |
|---------------|---|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|----------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | CARTUCHO |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 30/09/2023 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | Ficha técnica 10042841 |
| pdf | Ficha seguridad 10042841 |