



## ORBAFOAM Fijación 60 Segundos Pistola

Referencia: 10040750

EAN-13: 8411729179540

Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 750 ml

- Alta adherencia inicial tras 60 segundos; aplicación universal.
- Tecnología rápida y limpia en un formato listo para el uso.
- Alto rendimiento: un bote equivale a un saco de adhesivo en polvo tradicional.

8 411729 179540 >

### Descripción general

Primer adhesivo para la fijación en espuma de agarre inmediato. Esta nueva tecnología TYTACK, revoluciona los sistemas de fijación tradicionales, con una adherencia inicial rápida y fuerte. Garantiza la adhesión en los primeros 60 segundos tras la aplicación, con una expansión posterior muy baja. Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

### Beneficios

Agarre inicial inmediato: sólo 60 segundos. Perfecta adhesión incluso en superficies verticales. Fuerza extrema: Máxima Resistencia 500kg/dm<sup>2</sup>. Mega eficiencia: Un aerosol rinde 40 metros lineales, como 25kg de un mortero tradicional o como 6 cartuchos de adhesivos de montaje. Expansión controlada: No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material. Listo para el uso: Ahorra tiempo y dinero, no necesita electricidad, agua, comprar ninguna imprimación extra. Pegado en húmedo: Se puede aplicar sobre la superficie húmeda sin perder adhesión ni velocidad de pegado. Todo tipo de materiales: Se puede utilizar tanto para materiales porosos como no porosos. Uso interior y exterior. Tecnología rápida y limpia en un formato listo para el uso. Fácil de transportar y de aplicar.

### Usos

Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles aislantes, planchas eps / xps, paneles de yeso, madera, conglomerados, planchas de porexpan, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos de techo y paredes, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, sanitarios, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

### Características

Capacidad 750 ml

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	LATA

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha técnica 10040750</a>
video	<a href="#">video privado</a>