



8 430951 172624 >

Guante THECNOBLU II R

Referencia: PP-133_T10

EAN-13: 8430951172624

Marca: 3L

TALLA: 10

- Metalurgia con riesgo de corte
- Refuerzo en palma

Descripción general

Guante de serraje vacuno oleofugado con soporte interior de para-aramida y fibra de alta tenacidad. Manguito de 150mm. Refuerzo en palma, indice y pulgar.

Palma y dedos de piel serraje vacuno oleofugado, grueso 1,1 mm a 1,2 mm.

Refuerzo del mismo material en dorso de color marrón.

Mano con soporte interior de para-aramida y fibra de alta tenacidad.

Manga de serraje de 150 mm de color gris cosida con hilo de para-aramida y totalmente forrada.

Alta resistencia mecánica.

Refuerzo de piel en palma en dedo indice y pulgar

Características

TALLA	10
Total tallas para modelo	9, 10
Peso/Grosor del soporte	1,1 - 1,2 mm
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel F
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 60 pares/caja

Acabados

Color	Marron/Natural
Material	Cuero serraje con forro interno de Para-aramida

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TECNICA THECNOBLU II R
pdf	DECLARACION DE CONFORMIDAD TECHNOBLU II R