

Bloqueo A



Referencia: 090460
EAN-13: 8420078442779
Marca: IFAM

- Puede bloquear 3 tipos de conectores
- El sistema bloquea el macho de los conectores
- Resistencia a las altas temperaturas y agentes químicos y corrosivos

8 420078 442779 >

Descripción general

El bloqueo para elementos neumáticos A de IFAM puede bloquear hasta tres tipos de conectores neumáticos diferentes. Es, por lo tanto, un dispositivo muy versátil que puede bloquearse con hasta dos candados LOTO, como los SF40 y los Col40 de IFAM. Las características de este bloqueo son:

- Fabricado en resina de alta resistencia.
- Diseñado para aislar fuentes de energía neumática de manera rápida y sencilla
- Válido para el bloqueo de 3 tipos de conectores diferentes: tipo C (6 mm), tipo D (9 mm) y tipo E (12 mm).
- Se bloquea mediante el uso de un máximo de 2 candados arco de diámetro máximo 7 mm. También se puede bloquear con un candado y usar el otro orificio para colgar el tubo junto con el sistema de bloqueo cerca del equipo bloqueado.

Características

Cantidad de orificios	6
Diámetro de arco de hasta (mm)	7
Capacidad de candados	2

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7,1
Ancho artículo (cm)	7,7
Alto artículo (cm)	2,1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,10
Producto empaquetado: alto (cm)	1,70
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Bloqueo neumático A
video	IFAM Seguridad Industrial