



CONJUNTO HIDRÁULICO DE ALARGADERAS Y PATAS PARTE MECÁNICA FORZA SERIE 1100H

Referencia: 1152H
EAN-13: 8424427300901
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 447
B (Apertura máxima): 580
B (Apertura mínima): 220

- Versatilidad: El conjunto es compatible con diferentes series de extractores y guillotinas, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
- Seguridad mejorada: El protector de punto incluido garantiza una operación segura, protegiendo tanto al equipo como al usuario de posibles daños.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Al permitir una extracción segura y eficiente de poleas, el conjunto reduce el tiempo necesario para realizar estas operaciones, minimizando el esfuerzo físico requerido.
- Protección del equipo: Al utilizar este conjunto, se evita el daño a las poleas y otros componentes, lo que prolonga la vida útil de las piezas y del equipo en general.

Descripción general

El conjunto hidráulico de alargaderas y patas de la serie 1100H es una solución robusta y versátil diseñada específicamente para facilitar y asegurar el proceso de extracción de poleas sin dañarlas.

Este conjunto se integra perfectamente con los extractores hidráulicos de la serie 3100H, que, cuando se combinan con las guillotinas de la serie 1200, se convierten en la opción más segura y eficiente para realizar extracciones precisas en aplicaciones industriales.

Los extractores de la serie 1100H están diseñados para ser utilizados con patas postizas, lo que permite una mayor versatilidad y adaptabilidad en diferentes situaciones de trabajo.

Además, sirven como puente de apoyo para los extractores interiores de las series 1500 y 4700, ampliando así su funcionalidad.

Este conjunto también incluye un protector de punto, diseñado para mejorar la seguridad y la eficiencia durante su uso, protegiendo tanto al operario como al equipo.

Recomendaciones de uso:

Verifique que el conjunto esté correctamente ensamblado antes de cada uso para garantizar un funcionamiento seguro.

Utilice siempre el protector de punto incluido para evitar daños a la herramienta y a la polea durante el proceso de extracción.

Asegúrese de que las patas postizas estén bien instaladas y ajustadas para mantener la estabilidad durante la operación.

Combine el conjunto con las guillotinas de la serie 1200 para lograr una extracción óptima y segura.

Evite aplicar una fuerza excesiva; deje que el sistema hidráulico realice el trabajo para evitar daños.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie el conjunto hidráulico después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad y polvo, que podrían afectar su funcionamiento.

Realice inspecciones periódicas de las partes mecánicas, especialmente de las patas y alargaderas, para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Aplique lubricación adecuada en las partes móviles según las especificaciones del fabricante para mantener la suavidad y eficiencia del movimiento.

Características

A (Altura útil de pata)	447
B (Apertura máxima)	580
B (Apertura mínima)	220
C (Anchura del cuerpo)	615
TON	60

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	70,50
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	70,50
Producto empaquetado: largo (cm)	107,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Caja de madera

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1100H PARTE MECANICA
pdf	manual MI1100H ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1118H_3.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1100H_1.psd