



## CONJUNTO HIDRÁULICO DE PATAS OSCILANTES PARTE MECÁNICA FORZA SERIE 1300THXO

Referencia: 1352THXO  
EAN-13: 8424427466898  
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 860  
B (Apertura máxima): 1080  
B (Apertura mínima): 150

- Versatilidad de uso: Permite la extracción con 2 o 3 patas, adaptándose a diferentes necesidades operativas y tipos de piezas.
- Diseño robusto y seguro: Las patas extra largas con 4 posiciones de ajuste y el protector de punto aseguran un uso seguro y eficiente en condiciones exigentes.
- Mayor estabilidad y precisión: Al contar con tres puntos de apoyo, se garantiza una extracción más controlada, minimizando el riesgo de daños a las piezas.
- Flexibilidad en aplicaciones: La capacidad de ajustar las patas en diferentes posiciones y la posibilidad de operar con 2 o 3 patas ofrecen al usuario la flexibilidad necesaria para enfrentar diversos retos de extracción.

### Descripción general

El Conjunto Hidráulico de Patas Oscilantes Serie 1300THXO es una herramienta robusta y versátil diseñada específicamente para realizar tareas de extracción con precisión y seguridad en aplicaciones mecánicas exigentes. Este conjunto cuenta con un diseño avanzado que permite la extracción de piezas con un mecanismo de patas oscilantes que se ajustan de manera eficaz a diferentes tipos de superficies y condiciones de trabajo.

La parte mecánica se integra perfectamente, proporcionando una funcionalidad óptima y mejorando la capacidad de extracción en condiciones adversas.

Este extractor, diseñado para exteriores, ofrece la flexibilidad de utilizarse tanto con 2 como con 3 patas, adaptándose a diversas necesidades y aplicaciones.

Las patas extra largas con 4 posiciones de ajuste permiten un alcance extendido y un soporte estable durante la operación, lo que facilita el trabajo en piezas de difícil acceso.

Además, el cuerpo de 2 patas incluido en el conjunto, junto con el protector de punto, garantiza un uso seguro y eficiente al proteger tanto la herramienta como la pieza de trabajo.

La capacidad de ajustar las patas en 4 posiciones diferentes brinda una mayor versatilidad al usuario, permitiendo adaptarse a diferentes diámetros y tipos de piezas, mientras que la opción de utilizar 2 o 3 patas proporciona un apoyo adicional, mejorando la estabilidad y la precisión de la extracción.

Con este conjunto, los usuarios pueden realizar extracciones complejas con mayor facilidad y seguridad, asegurando un resultado óptimo en cada operación.

### Recomendaciones de uso:

Verificar el ajuste adecuado de las patas antes de iniciar la extracción para garantizar un soporte seguro y evitar deslizamientos.

Utilizar siempre el protector de punto para proteger la herramienta y la pieza de trabajo.

Ajustar las patas en una de las 4 posiciones disponibles para obtener el mejor soporte según el tamaño de la pieza.

Utilizar las 3 patas para piezas más grandes o cuando se necesite mayor estabilidad.

Operar en un entorno limpio y seguro, evitando superficies resbaladizas o inestables.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente las patas y el cuerpo del extractor para evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar su funcionamiento.

Lubrique las partes móviles, especialmente las uniones de las patas, para asegurar un movimiento suave y sin fricciones.

Inspeccione periódicamente el estado de las patas y el protector de punto para identificar cualquier signo de desgaste o daño, reemplazándolos si es necesario para mantener la eficiencia y seguridad del conjunto.

### Características

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| A (Altura útil de pata) | 860                        |
| B (Apertura máxima)     | 1080                       |
| B (Apertura mínima)     | 150                        |
| C (Anchura del cuerpo)  | 414                        |
| Incluye                 | Cuerpo 135281 para 2 patas |
| TON                     | 60                         |

### Acabados

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Color    | Acero                       |
| Material | Patas de acero aleado       |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Peso artículo (kg) | 104,00 |
|--------------------|--------|

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1              |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 104,00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 140,00         |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 50,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 60,00          |
| Presentación                     | Caja de madera |

### Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

## Enlaces

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 1300THXO PARTE MECANICA</a> |
| pdf                          | <a href="#">manual E027-3300H-TH MANUAL-ES</a>             |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                   |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                   |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1300THXO_PM_1.psd</a>                     |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_1300THXO_1.psd</a>                         |