



CONJUNTO EXTRACTOR HIDRÁULICO COMPLETO FORZA SERIE 3300THXA

Referencia: 3352THXA
EAN-13: 8424427795844
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 860
B (Apertura máxima): 1080
B (Apertura mínima): 150

- Eficiencia aumentada: Gracias a su sistema hidráulico, este extractor permite realizar extracciones de forma más rápida y con un esfuerzo considerablemente reducido en comparación con los extractores manuales tradicionales.
- Versatilidad: Las patas extra largas con cuatro posiciones de ajuste permiten al usuario trabajar en una amplia variedad de aplicaciones, adaptándose a diferentes tamaños de componentes y ofreciendo una mayor flexibilidad.
- Reducción de la fatiga: El sistema hidráulico minimiza el esfuerzo físico necesario para operar el extractor, lo que se traduce en un menor cansancio durante el uso prolongado y en la capacidad de realizar extracciones más rápidamente.
- Mayor seguridad: El centrado automático de las patas y el protector de punto incluido contribuyen a un uso más seguro, reduciendo el riesgo de accidentes y daños a las piezas o al equipo.

Descripción general

El Conjunto Extractor Hidráulico Completo Serie 3300THXA es una herramienta de alta calidad diseñada para facilitar la extracción de componentes mecánicos, especialmente en aplicaciones donde se requiere un alto nivel de precisión y fuerza.

Este extractor viene equipado con un sistema hidráulico que permite realizar extracciones de manera más rápida y con menos esfuerzo, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo la fatiga del usuario.

El diseño de tres patas autocentrantes garantiza un agarre seguro y estable durante la operación, evitando deslizamientos y asegurando una extracción eficiente.

Las patas extra largas, con cuatro agujeros de ajuste, ofrecen una mayor versatilidad y adaptabilidad a diferentes tamaños de piezas y situaciones de trabajo.

Además, el conjunto incluye un protector de punto, que mejora la seguridad y durabilidad del equipo, protegiendo las piezas a extraer y prolongando la vida útil del extractor.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las patas del extractor estén correctamente centradas y ajustadas antes de iniciar la extracción para garantizar un agarre seguro y estable.

Utilice siempre el protector de punto para evitar daños en las piezas durante la extracción.

Seleccione la posición de las patas que mejor se adapte al tamaño y forma de la pieza a extraer, utilizando los cuatro agujeros de ajuste disponibles.

Operar el sistema hidráulico de manera controlada, evitando aplicar fuerza excesiva que pueda comprometer la integridad de las piezas o del propio extractor.

Realice una inspección visual del extractor antes de cada uso para verificar que no haya piezas dañadas o desgastadas que puedan afectar su funcionamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente las partes móviles del extractor, especialmente en el sistema hidráulico y las articulaciones de las patas, para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Almacene el extractor en un lugar seco y limpio, protegido del polvo y la humedad, para evitar la corrosión y otros

daños derivados de las condiciones ambientales.

Realice revisiones periódicas del estado general del extractor, incluyendo el sistema hidráulico, y sustituya cualquier componente que presente signos de desgaste o daños para mantener la seguridad y eficacia en cada uso.

Características

A (Altura útil de pata)	860
B (Apertura máxima)	1080
B (Apertura mínima)	150
C (Anchura del cuerpo)	414
TON	60

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado, HIDRÁULICA pintada de amarillo

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	187,00
--------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	187,00
Producto empaquetado: largo (cm)	120,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	50,00
Presentación	Caja metal negra

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 3300THXA COMPLETO
pdf	MICH-CONJUNTOS HIDRAULICOS ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_3300THXA_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_1300THXA_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_1300THXA_1.psd