

## CONJUNTO HIDRÁULICO PARTE MECÁNICA FORZA SERIE CPN



8 424427 928068 >

Referencia: C1-18N  
EAN-13: 8424427928068  
Marca: FORZA

Puente: 1118H  
Guillotina: 1206B  
Extractor 2 y 3 patas: 1318TH

- Alta versatilidad: El conjunto permite realizar una amplia gama de extracciones con un solo equipo, adaptándose a diferentes necesidades y escenarios de trabajo.
- Eficiencia mejorada: Gracias a su sistema hidráulico, el esfuerzo necesario para realizar las extracciones es significativamente menor, lo que acelera los procesos y reduce el desgaste físico del operador.
- Reducción de la fatiga: El sistema hidráulico integrado permite realizar extracciones con menos esfuerzo, disminuyendo la carga física sobre el operador.
- Mayor productividad: La rapidez y eficiencia del conjunto hidráulico permiten completar más tareas en menos tiempo, optimizando el rendimiento laboral.

### Descripción general

El conjunto hidráulico serie CPN se destaca por su parte mecánica robusta y versátil, diseñada para brindar un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de extracción.

Este equipo no solo incluye extractores de alta calidad, sino que también viene con dos pares de alargaderas extras, dos tuercas de enlace y un protector de punto, lo que permite una mayor flexibilidad y seguridad durante su uso.

El sistema hidráulico integrado permite realizar extracciones de manera más rápida y eficiente, con un esfuerzo considerablemente reducido, lo que aumenta la productividad y disminuye la fatiga del operador.

Este conjunto es ideal para tareas que requieren alta precisión y fuerza controlada, asegurando un rendimiento constante y confiable.

Su diseño intuitivo y su versatilidad lo convierten en una herramienta esencial para profesionales que buscan una solución integral en sus operaciones de extracción.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las piezas a extraer estén correctamente alineadas para evitar daños en el equipo o en las piezas mismas.

Utilice las alargaderas extras solo cuando sea necesario, asegurando que estén firmemente sujetas.

Verifique que las tuercas de enlace estén correctamente ajustadas antes de operar el sistema hidráulico.

Use el protector de punto para evitar daños en el equipo y garantizar una extracción segura.

No exceda la capacidad máxima del conjunto hidráulico para evitar posibles fallos mecánicos.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Realice una inspección regular del equipo hidráulico para detectar posibles fugas o daños en los componentes.

Lubrique las partes móviles según las indicaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Almacene el conjunto en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión y el deterioro de las piezas mecánicas.

### Características

Puente	1118H
Guillotina	1206B
Extractor 2 y 3 patas	1318TH
Fuerza (Toneladas)	20

### Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

### Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	54,00
--------------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	54,00
Producto empaquetado: largo (cm)	68,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
Presentación	Caja de metal negra

### Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo hidráulico / Herramientas hidráulicas / Extractor hidráulico (27121805)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

### Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a CONJUNTO SERIE CPN</a>
pdf	<a href="#">MICH-CONJUNTOS HIDRAULICOS ES-EN</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">CPNM_foto_1.psd</a>