



8 424427 505900 &gt;

## EXTRACTOR FORZA SERIE 1100 DE 2 ALARGADERAS

Referencia: 1103  
 EAN-13: 8424427505900  
 Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 120  
 B (Apertura máxima): 140  
 B (Apertura mínima): 46

- Su compatibilidad con diferentes series de herramientas permite un uso versátil en diferentes aplicaciones mecánicas.
- El sistema de apertura rápida con una sola tuerca minimiza el tiempo de ajuste y facilita un manejo más eficiente y sencillo.
- El uso de este extractor asegura que la extracción de poleas sea realizada de manera segura, sin riesgo de dañar las piezas mecánicas.
- La facilidad de montaje y uso del extractor optimiza el tiempo de trabajo, mejorando la productividad.

### Descripción general

El Extractor Serie 1100 de 2 alargaderas es una herramienta de alta precisión diseñada para facilitar la extracción segura de poleas en diferentes maquinarias sin causar daños.

Este extractor está pensado para ser utilizado en conjunto con las guillotinas de la serie 1200, lo que garantiza un proceso de extracción eficiente y controlado.

Además, el diseño permite que las patas de la serie 1000 se puedan montar fácilmente, según las necesidades especificadas en la tabla adjunta, proporcionando una gran versatilidad.

El extractor también puede funcionar como puente de apoyo para extractores interiores de la serie 1500 y para las pinzas de la serie 4000, ampliando aún más su rango de uso.

Su sistema de apertura y cierre rápido, que solo requiere el ajuste de una tuerca, permite agilizar el proceso de extracción y reducir el tiempo de manipulación.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de consultar la tabla adjunta para utilizar las patas correctas de la serie 1000.

Verifique la compatibilidad del extractor con las poleas antes de iniciar el proceso.

No aplique fuerza excesiva al ajustar la tuerca; el mecanismo de cierre rápido evita la necesidad de ajustes bruscos.

Utilice siempre equipo de protección adecuado durante la manipulación de la herramienta.

Mantenga el extractor alineado con la polea para evitar tensiones desiguales durante la extracción.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique las piezas móviles del extractor regularmente para garantizar un funcionamiento suave y sin fricciones.

Inspeccione las alargaderas y las patas antes y después de cada uso para detectar posibles desgastes o daños.

Almacene el extractor en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión de los componentes.

### Características

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| A (Altura útil de pata) | 120           |
| B (Apertura máxima)     | 140           |
| B (Apertura mínima)     | 46            |
| C (Anchura del cuerpo)  | 156           |
| Patas compatibles       | 100250-100260 |
| Tipo de cuerpo          | Roscados      |

### Acabados

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | Patas de acero aleado       |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,30 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                |
| Cantidad de contenido            | 1                    |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,30                 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 19,30                |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,50                 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,60                 |
| Presentación                     | Caja de cartón forza |

### Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| UNSPSC | - Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)   |

### Enlaces

|                              |  |
|------------------------------|--|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 1100 DE 2 ALARGADERAS</a> |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                 |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                 |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1100_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1100_2.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1100_3.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1100_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1100_2.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1100_3.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_1100_1.psd</a>                           |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_1100_2.psd</a>                           |
| pdf                          | <a href="#">Manual MI1100 ES-EN</a>                      |