



## EXTRACTOR FORZA SERIE 1300 MECÁNICO DE 2 PATAS

Referencia: 1308  
EAN-13: 8424427868012  
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 180  
B (Apertura máxima): 250  
B (Apertura mínima): 40

- Adaptabilidad: Las patas con posiciones ajustables permiten al usuario trabajar en una variedad de piezas con facilidad.
- Mayor agarre: El diseño de cabeza cuadrada del husillo facilita el uso de llaves, brindando una sujeción firme y precisa.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Gracias a su diseño mecánico y ajustable, el extractor permite desmontar piezas difíciles con menos esfuerzo, agilizando los trabajos de mantenimiento o reparación.
- Versatilidad: Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos ligeros hasta tareas más complejas, lo que lo convierte en una herramienta indispensable en el taller.

### Descripción general

El Extractor Serie 1300 Mecánico de 2 Patas es una herramienta versátil y resistente diseñada específicamente para el desmontaje de piezas ajustadas o acopladas, como cojinetes, engranajes y poleas.

Equipado con dos patas oscilantes que ofrecen gran flexibilidad, cuenta con la posibilidad de ajustar las patas en diferentes posiciones gracias a sus dos agujeros, lo que facilita el agarre y la adaptación a distintos tamaños de piezas.

Además, su husillo de cabeza cuadrada proporciona un excelente agarre para el uso de llaves, permitiendo un torque firme y seguro durante la operación.

Este extractor está construido con materiales de alta durabilidad, lo que lo convierte en una herramienta esencial para talleres mecánicos, industrias automotrices que buscan eficiencia y seguridad.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de colocar las patas en la posición adecuada antes de aplicar fuerza.

Verifique que el extractor esté bien alineado con la pieza a extraer para evitar daños.

Utilice una llave que se ajuste perfectamente a la cabeza cuadrada del husillo para obtener un mejor control.

No exceda el torque recomendado para evitar daños al extractor o la pieza.

Realice la extracción de manera gradual y controlada, evitando movimientos bruscos que puedan causar accidentes.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique el husillo de forma regular para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Revise las patas periódicamente en busca de desgaste o deformación, reemplazándolas si es necesario.

Almacene el extractor en un lugar seco y limpio, evitando la exposición a la humedad para prevenir la corrosión.

### Características

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| A (Altura útil de pata) | 180 |
| B (Apertura máxima)     | 250 |
| B (Apertura mínima)     | 40  |
| C (Anchura del cuerpo)  | 160 |

## Acabados

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | Patas de acero aleado       |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado |

## Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,70 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                |
| Cantidad de contenido            | 1                    |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,70                 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,50                |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,10                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,40                 |
| Presentación                     | Caja de cartón forza |

## Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

## Enlaces

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 1300 MECANICO DE 2 PATAS</a> |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                    |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                    |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1300_1.psd</a>                             |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1300_1.psd</a>                             |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1300_1.psd</a>                             |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1300_2.psd</a>                             |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1300_3.psd</a>                             |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1300_4.psd</a>                             |
| pdf                          | <a href="#">manual MI1300 ES-EN</a>                         |