



## **EXTRACTOR FORZA SERIE 1300ALT AUTOCENTRANTE DE 3 PATAS**

Referencia: 1310ALT  
 EAN-13: 8424427509502  
 Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 390  
 B (Apertura máxima): 360  
 B (Apertura mínima): 60

- Sistema autocentrante que asegura un agarre óptimo y preciso de las piezas a extraer.
- Tuerca de bronce en los modelos grandes que previene el gripaje, prolongando la vida útil del extractor.
- Mayor seguridad en el proceso de extracción debido a la limitación de apertura de las patas, reduciendo riesgos laborales.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo gracias a su sistema de tres puntos de apoyo, que facilita la extracción de manera más eficiente.

### **Descripción general**

El Extractor Serie 1300 ALT Autocentrante de 3 Patas es una herramienta diseñada para facilitar la extracción de piezas en mecánica y mantenimiento industrial.

Este extractor de tres patas largas para exteriores se caracteriza por su sistema de autocentrado, lo que permite un agarre firme y seguro.

Además, es extremadamente seguro ya que las patas no se pueden abrir más allá de la apertura recomendada, lo que reduce el riesgo de accidentes.

Para los modelos más grandes, incorpora una tuerca de bronce que evita el gripaje, asegurando un funcionamiento suave y sin complicaciones.

Su husillo con cabeza cuadrada permite un mejor agarre para la llave, optimizando el esfuerzo al momento de realizar la extracción.

Con sus tres puntos de apoyo y diferentes posiciones de las patas, mejora la eficacia del proceso, adaptándose a diversas condiciones de trabajo.

### **Recomendaciones de uso:**

Asegúrate de seleccionar el tamaño de extractor adecuado para la pieza a retirar.

Ajusta correctamente las patas a la posición recomendada para evitar daños en la herramienta o la pieza.

Usa una llave de tamaño adecuado para aplicar la fuerza necesaria en el husillo de cabeza cuadrada.

Evita exceder la capacidad de carga recomendada para prolongar la vida útil del extractor.

Mantén las superficies de las patas y del husillo libres de suciedad o grasa para asegurar un mejor agarre.

### **Recomendaciones de mantenimiento:**

Limpia el extractor después de cada uso para eliminar residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Lubrica regularmente las partes móviles, especialmente el husillo, para evitar la corrosión y asegurar un funcionamiento suave.

Inspecciona las patas y la tuerca de bronce periódicamente para detectar posibles signos de desgaste y reemplazar componentes si es necesario.

## Características

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| A (Altura útil de pata) | 390         |
| B (Apertura máxima)     | 360         |
| B (Apertura mínima)     | 60          |
| C (Anchura del cuerpo)  | 176         |
| Posición                | 2 - 3 patas |

## Acabados

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Material | Patas de acero aleado                |
| Acabado  | Niquelado, husillo y bridas pavonado |

## Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

## Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 14,50 |
|--------------------|-------|

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1              |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 14,50          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 23,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 22,00          |
| Presentación                     | Caja de cartón |

## Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

## Enlaces

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 1300 ALT AUTOCENTRANTE</a>         |
| pdf                          | <a href="#">manual E010-1300A- ES</a>                             |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1300ALT_1.psd</a>                                |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1300ALT_1.psd</a>                                |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                          |
| video                        | <a href="#">video_SERIE 1300ALT EXTRACTOR FORZA AUTOCENTRANTE</a> |