



## EXTRACTOR FORZA SERIE 1750 DE 2 PATAS FINAS

Referencia: 1750L  
EAN-13: 8424427573701  
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 195  
B (Apertura máxima): 140  
B (Apertura mínima): 25

- Acceso a espacios reducidos: Las patas extremadamente delgadas permiten el acceso a lugares estrechos, donde los extractores comunes no pueden alcanzar.
- Husillo con punto postizo giratorio: El diseño del husillo con un ángulo de 60 grados facilita una extracción precisa y eficiente.
- Mayor control y precisión: Gracias a su diseño, el usuario puede manipular la herramienta con gran exactitud, minimizando el riesgo de dañar la pieza a extraer.
- Versatilidad: Ideal para diversos tipos de trabajos, desde la reparación de maquinaria hasta aplicaciones automotrices.

### Descripción general

El Extractor Serie 1750 de 2 Patas Finas es una herramienta especializada para la extracción de piezas en áreas de difícil acceso.

Este extractor está diseñado con patas extremadamente delgadas, ideales para trabajar en espacios estrechos donde otros extractores convencionales no podrían operar.

Su husillo cuenta con un punto postizo giratorio de 60 grados, lo que permite una mayor precisión y sujeción durante la extracción.

Es fundamental asegurarse de que las patas estén bien apoyadas en la pieza a extraer, ya que esto garantizará una extracción eficiente y evitará daños tanto en la herramienta como en el objeto a remover.

Las patas finas y postizas están diseñadas para proporcionar el máximo control y precisión, incluso en los trabajos más delicados.

### Recomendaciones de uso:

Antes de usar el extractor, asegúrate de que las patas están bien apoyadas sobre la pieza a extraer.

Utiliza guantes de seguridad durante la operación para evitar lesiones.

No apliques fuerza excesiva; usa el husillo para aplicar la presión necesaria de manera gradual.

Asegúrate de seleccionar el tamaño adecuado del extractor para el tipo de pieza a extraer.

Evita utilizar el extractor en piezas que estén extremadamente dañadas o corroídas sin un análisis previo de su integridad.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia las patas y el husillo después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad o grasa que pueda afectar su funcionamiento.

Lubrica el husillo regularmente para mantener un movimiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Inspecciona periódicamente las patas para asegurarte de que no estén dobladas o dañadas, ya que esto podría comprometer la efectividad del extractor.

### Características

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| A (Altura útil de pata) | 195 |
| B (Apertura máxima)     | 140 |
| B (Apertura mínima)     | 25  |
| C (Anchura del cuerpo)  | 170 |

### Acabados

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Material | Patas de acero aleado               |
| Acabado  | Niquelado, husillo y patas pavonado |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,10 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                |
| Cantidad de contenido            | 1                    |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,10                 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,60                |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,00                 |
| Presentación                     | Caja de cartón forza |

### Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)   |

## Enlaces

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 1750 DE 2 PATAS FINAS</a> |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                 |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                 |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1750_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Cro_1750_1.psd</a>                           |
| imagen alta resolución - AI  | <a href="#">Cro_1750_2.ai</a>                            |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1750_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1750_2.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Desp_1750_3.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1750_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1750_2.psd</a>                          |
| pdf                          | <a href="#">manual MI1750 ES-EN</a>                      |