



EXTRACTOR MULTIPLE FORZA SERIE 1800T CON 12 PATAS

Referencia: 1810T
EAN-13: 8424427351507
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 182
B (Apertura máxima): 240
C (Anchura del cuerpo): 270

- Sistema de cambio rápido de patas mediante muelles, que permite adaptarse a distintas situaciones de extracción sin perder tiempo.
- La capacidad de unir dos patas para obtener mayor altura ofrece una versatilidad inigualable para operaciones en áreas de difícil acceso.
- Mayor eficiencia en la extracción gracias a su diseño de tres puntos de apoyo que mejora la estabilidad y reduce el riesgo de daño en las piezas.
- Flexibilidad de uso tanto en interiores como en exteriores, cubriendo un amplio rango de aplicaciones industriales y mecánicas.

Descripción general

El Extractor Múltiple Forza Serie 1800T es una herramienta versátil y de alta eficiencia diseñada para tareas de extracción complejas tanto en exteriores como en interiores.

Equipado con 12 patas, que incluyen 3 patas reversibles, este extractor permite realizar extracciones seguras y precisas.

Su husillo, con punto postizo giratorio a 60 grados, facilita un giro suave y controlado, asegurando un proceso de extracción eficiente sin dañar las piezas.

Las patas 32 están diseñadas con ranuras que permiten tirar de tornillos con facilidad, y cuenta con cuatro juegos de patas diferentes para adaptarse a diversas situaciones.

El diseño innovador incluye un sistema de posicionamiento mediante muelles que facilita el cambio rápido de las patas, mientras que la posibilidad de unir dos patas aumenta la altura de trabajo, lo que otorga mayor flexibilidad.

Al contar con tres puntos de apoyo, la estabilidad y efectividad de la extracción se ven significativamente mejoradas.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de seleccionar el juego de patas adecuado para el tipo de extracción que deseas realizar.

Verifica que las patas estén correctamente posicionadas y aseguradas antes de comenzar la operación.

Utiliza el husillo con punto postizo giratorio para facilitar un giro suave y controlado durante la extracción.

En caso de necesitar mayor altura, utiliza la opción de unir dos patas para obtener un mejor alcance.

Realiza siempre una extracción de manera uniforme para evitar daños a las piezas y asegurar la durabilidad de las mismas.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia el extractor después de cada uso para evitar la acumulación de residuos y asegurar un funcionamiento óptimo.

Revisa regularmente el estado de las patas y el husillo para detectar posibles desgastes o daños que puedan afectar el rendimiento.

Aplica lubricación adecuada al husillo y las zonas de contacto para prolongar la vida útil del extractor y facilitar su operación.

Características

A (Altura útil de pata)	182
B (Apertura máxima)	240
C (Anchura del cuerpo)	270

Acabados

Material	Patatas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,50
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	8,50
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Caja de cartón fuerza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a SARGENTOS PROFESIONALES MODELO F NORMAL
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_1800T_1.psd
pdf	manual E018-1800- ES-EN