



8 424427 229295 >

## EXTRACTOR FORZA SERIE 2740 AUTOCENTRANTE LIGERO DE 2 PATAS

Referencia: 2741  
EAN-13: 8424427229295  
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 80  
B (Apertura máxima): 80  
C (Anchura del cuerpo): 77

- Sistema autocentrante: al tener un centrado automático de las patas, se garantiza un agarre más preciso y homogéneo, lo que reduce el riesgo de dañar las piezas.
- Construcción ligera: su diseño optimizado permite su uso prolongado sin generar fatiga en el operario, facilitando el transporte y manejo en diferentes entornos.
- Mayor productividad: gracias a su mecanismo autocentrante, se minimizan los tiempos de ajuste y operación, lo que permite trabajar de manera más rápida y eficiente.
- Seguridad: al asegurar un agarre uniforme, se reduce el riesgo de accidentes o daños en las piezas durante el proceso de extracción.

### Descripción general

El Extractor Serie 2740 autocentrante ligero de 2 Patas es una herramienta diseñada para aplicaciones de extracción donde la precisión y la facilidad de uso son primordiales.

Este extractor ligero cuenta con dos patas autocentrantes, lo que garantiza que el agarre sea firme y uniforme. Las patas están diseñadas para engranar simultáneamente con la tuerca soporte del husillo, permitiendo que se muevan de manera sincronizada cuando se aplica fuerza.

Además, el husillo cuenta con una cabeza hexagonal que facilita su manejo con herramientas convencionales, optimizando así el trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso.

Este sistema asegura un centrado automático, lo que mejora la eficiencia y la seguridad en cada operación de extracción.

Es ideal para usos en mantenimiento de maquinaria, automotriz y aplicaciones industriales en general.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que el extractor esté correctamente alineado antes de aplicar fuerza para evitar daños en las piezas.

Utiliza la herramienta adecuada para girar el husillo hexagonal y aplicar la fuerza de manera uniforme.

Verifica que las patas del extractor estén completamente engranadas con la pieza a extraer antes de comenzar.

Si trabajas en espacios reducidos, asegúrate de tener el espacio suficiente para mover las patas sin obstrucciones.

Utiliza guantes de seguridad y equipo de protección personal para evitar lesiones al operar el extractor.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia el husillo y las patas del extractor después de cada uso para eliminar residuos de grasa o partículas que puedan interferir con el mecanismo.

Lubrica el husillo de forma periódica para garantizar un movimiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacena el extractor en un lugar seco y limpio, lejos de la humedad y polvo, para prolongar su vida útil.

### Características

A (Altura útil de pata)	80
B (Apertura máxima)	80
C (Anchura del cuerpo)	77

## Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo y cuerpo pavonado

## Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	19,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,60
Presentación	Caja de cartón forza

## Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a SERIE 2740 LIGERO DE 2 PATAS</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
pdf	<a href="#">Manual MI2740 ES-EN</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_2740_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Cro_2740_1.psd</a>