



EXTRACTOR FORZA SERIE 9000 DE 2 PATAS

Referencia: 9010L
EAN-13: 8424427357905
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 215
B (Apertura máxima): 160
B (Apertura mínima): 35

- Ligereza y versatilidad: Al ser más ligero que la Serie 1000, resulta más fácil de transportar y manejar en situaciones donde el peso es un factor crucial.
- Posibilidad de adaptación: La opción de utilizar patas cortas o largas y añadir una tercera pata lo convierte en una herramienta flexible que se adapta a diferentes tipos de extracciones.
- Mayor comodidad y eficiencia: Gracias a su montaje rápido y la distribución directa de la fuerza sobre el cuerpo, el usuario experimenta menos esfuerzo durante el proceso de extracción.
- Durabilidad y resistencia: Los materiales de alta calidad, como las garras forjadas y las bridas de aluminio, aseguran que el extractor pueda soportar un uso prolongado en entornos exigentes.

Descripción general

El Extractor Forza Serie 9000 de 2 patas es una herramienta de alta precisión diseñada específicamente para trabajos de extracción en exteriores y, de forma ocasional, en interiores. Este extractor cuenta con dos patas rígidas, lo que le otorga una mayor estabilidad y seguridad durante su uso. Las garras están forjadas con bridas de aluminio, proporcionando durabilidad y resistencia, mientras que su cuerpo tipo puente permite una distribución equilibrada de la fuerza aplicada, garantizando una extracción eficiente. A diferencia de otros extractores, como la Serie 1000, el Forza Serie 9000 es más ligero y versátil, permitiendo el uso de patas cortas y largas según las necesidades del trabajo. Además, ofrece la posibilidad de montar una tercera pata si se requiere mayor estabilidad en determinadas aplicaciones. Su acabado latonado en oro no solo le confiere un aspecto atractivo, sino que también ayuda a proteger la herramienta contra la corrosión y el desgaste prematuro.

Recomendaciones de uso:

Verificar siempre que las patas estén correctamente ajustadas antes de comenzar la extracción.
Utilizar el tipo de pata (corta o larga) adecuado según el espacio disponible para optimizar la operación.
Aplicar la fuerza de manera progresiva para evitar daños en la pieza a extraer o en el extractor mismo.
Si se trabaja en exteriores, asegurarse de que las superficies estén limpias y libres de obstáculos.
Utilizar equipo de protección adecuado (guantes, gafas de seguridad) para evitar accidentes.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente el extractor, eliminando cualquier suciedad o residuo que pueda acumularse en las garras o las bridas.
Aplicar un lubricante ligero en las partes móviles para garantizar un funcionamiento suave y sin fricciones.
Almacenar en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión, especialmente en áreas donde se pueda oxidar pese a su acabado latonado.

Características

A (Altura útil de pata)	215
B (Apertura máxima)	160
B (Apertura mínima)	35
C (Anchura del cuerpo)	221

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Latonado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,10
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 9000 DE 2 PATAS
pdf	manual E044-9000 9000T ES EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	9000_foto_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_9000_1.psd