



EXTRACTOR AJUSTABLE FORZA DE INTERIORES Y EXTERIORES 2 Y 3 PATAS

Referencia: 7504IC
 EAN-13: 8424427749786
 Marca: FORZA

Patas: 2
 Apertura máxima de pata interior: 155
 Apertura mínima de pata interior: 40

- Versatilidad y Flexibilidad: Este extractor puede adaptarse fácilmente para su uso tanto en aplicaciones internas como externas, gracias a su diseño ajustable y a las patas intercambiables incluidas.
- Alta Eficiencia: El sistema autocentrante patentado y el diseño de las patas permiten una extracción más efectiva y con menos esfuerzo, mejorando significativamente la productividad.
- Reducción del Riesgo de Daños: El sistema autocentrante y el control preciso que proporciona el husillo de cabeza hexagonal reducen el riesgo de dañar las piezas o los componentes durante la extracción.
- Ahorro de Tiempo: La apertura rápida de las patas mediante la manilla y la capacidad de adaptación rápida entre configuraciones interiores y exteriores permite al usuario completar tareas más rápido.

Descripción general

El Extractor Ajustable de Interiores y Exteriores 2 y 3 Patas es una herramienta versátil y robusta diseñada para ofrecer máxima eficiencia en operaciones de extracción tanto en interiores como en exteriores. Este extractor se destaca por su sistema autocentrante patentado, lo que garantiza un alineamiento perfecto durante el uso, minimizando el riesgo de daños en las piezas a extraer. Equipado con un husillo de cabeza hexagonal, proporciona un ajuste preciso y firme, asegurando una extracción potente y controlada. Además, su diseño permite ajustar las patas de manera rápida y sencilla mediante una manilla, optimizando el tiempo de trabajo y facilitando la manipulación. Incluye patas especialmente diseñadas para exteriores, lo que amplía su rango de aplicación y aumenta su utilidad en diversas situaciones. La posibilidad de trabajar con la barra de impacto 4393 amplía aún más su funcionalidad, permitiendo la aplicación de fuerzas adicionales cuando sea necesario.

Recomendaciones de Uso

Asegúrese de seleccionar el tipo de patas adecuado para la operación (interior o exterior) antes de comenzar. Aplique un lubricante adecuado en el husillo para garantizar un movimiento suave durante la extracción. Utilice siempre la manilla para ajustar las patas y evitar el uso de herramientas inadecuadas que puedan dañar el equipo. En caso de piezas especialmente difíciles, considere utilizar la barra de impacto 4393 para aplicar fuerza adicional. Verifique la alineación del extractor antes de cada operación para asegurarse de que está centrado correctamente.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpieza Regular: Limpie el extractor después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos que puedan afectar su funcionamiento. Lubricación Periódica: Aplique lubricante en las partes móviles, especialmente en el husillo, para mantener un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro. Inspección de Componentes: Realice inspecciones periódicas de las patas y del husillo para identificar signos de desgaste o daño, reemplazando cualquier pieza defectuosa de inmediato.

Características

Patatas	2
Apertura máxima de pata interior	155
Apertura mínima de pata interior	40
Apertura máxima de pata exterior	186
Apertura mínimo de pata exterior	30
Altura	142

Acabados

Material	Patatas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado, manilla plástico rojo

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,90
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,90
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja de cartón fuerza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a EXTRACTOR AJUSTABLE DE INT. Y EXT. 2 Y 3 PATAS
pdf	Manual MI7504I ES-EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	7504IC_foto_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_7504IC_1.psd
imagen alta resolución - PSD	7504ICT_foto_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_7504IC_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_7504I_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_7500_1.psd