

## ALICATE FRANKLIN PARA FILTROS DE ACEITE



5 016242 021609 >

Referencia: T51870  
EAN-13: 5016242021609  
Marca: FRANKLIN

Diámetro máximo: 89  
Diámetro mínimo: 45

- Mayor apalancamiento: Gracias a su mango extra largo, el alicate proporciona un apalancamiento superior, lo que facilita la extracción de filtros de aceite que están muy ajustados o en lugares de difícil acceso.
- Versatilidad en aplicaciones: Este alicate es ajustable y se adapta a una gran variedad de tamaños de filtros, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible en cualquier taller de reparación de vehículos pesados.
- Reducción del esfuerzo físico: El diseño del mango extra largo minimiza la cantidad de fuerza necesaria para extraer el filtro, disminuyendo la fatiga del usuario durante largas jornadas de trabajo.
- Mayor seguridad: El agarre antideslizante y la construcción robusta del alicate reducen significativamente el riesgo de accidentes o lesiones al operar en espacios estrechos o en condiciones de alta presión.

### Descripción general

El alicate extractor de filtros de aceite es una herramienta robusta y eficiente, diseñada específicamente para la extracción de filtros de aceite en vehículos pesados como tractores.

Fabricado con materiales de alta calidad, este alicate cuenta con un mango extra largo que permite aplicar una mayor fuerza con menos esfuerzo físico, haciendo que el trabajo sea más fácil y menos agotador.

Su diseño ergonómico y antideslizante asegura un agarre firme y seguro, reduciendo el riesgo de accidentes durante su uso.

El alicate es capaz de ajustarse a una amplia gama de tamaños de filtros, lo que lo hace versátil y apto para diferentes tipos de vehículos pesados.

### Recomendaciones de uso

Antes de utilizar el alicate, asegúrate de que el motor del vehículo esté apagado y que el área de trabajo esté bien ventilada.

Verifica que el alicate esté ajustado al tamaño del filtro antes de aplicarlo para evitar dañar el filtro o la herramienta.

Usa guantes de protección para mejorar el agarre y proteger tus manos durante el uso.

Aplica una presión uniforme al alicate mientras giras el filtro para evitar romper o deformar el filtro.

Después de la extracción, inspecciona el filtro y la herramienta para asegurarte de que no haya daños visibles.

### Recomendaciones de mantenimiento

Limpia el alicate después de cada uso para eliminar cualquier residuo de aceite o suciedad, utilizando un paño suave y un limpiador adecuado.

Lubrica las partes móviles del alicate regularmente para garantizar un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacena el alicate en un lugar seco y limpio, protegido de la humedad y la corrosión, para prolongar su vida útil.

### Características

Diámetro máximo	89
Diámetro mínimo	45

## Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,50
Presentación	Caja de cartón

## Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates de engaste (27112147)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502)

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a ALICATE PARA FILTROS</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_T51870_1.psd</a>