

PALANCAS ACODADAS FRANKLIN



Referencia: T51990
EAN-13: 5016242021869
Marca: FRANKLIN

Longitud: 900

5 016242 021869 >

- Durabilidad excepcional: El acero Cr-Vn es altamente resistente a la deformación y al desgaste, lo que prolonga la vida útil de la herramienta.
- Versatilidad en su uso: Su diseño acodado y la posibilidad de usarla con martillo la hacen ideal para una variedad de aplicaciones en la reparación de carrocería.
- Reducción de esfuerzos: Gracias a su diseño acodado, facilita la aplicación de fuerza en ángulos difíciles, lo que minimiza la fatiga del usuario durante largas jornadas de trabajo.
- Mayor precisión: El protector en la cabeza de la palanca permite aplicar golpes controlados con un martillo, evitando daños en la carrocería y en la herramienta.

Descripción general

La palanca acodada para reparación de carrocería es una herramienta esencial para profesionales de la reparación automotriz.

Fabricada con acero Cr-Vn (Cromo Vanadio), este tipo de acero es reconocido por su alta resistencia y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento superior incluso bajo condiciones de trabajo intensas.

La palanca cuenta con un diseño acodado, ideal para alcanzar y manipular áreas de difícil acceso en la carrocería del vehículo.

Además, está equipada con una cabeza que dispone de un protector especial para golpear con martillo, lo que permite aplicar una fuerza precisa sin dañar la herramienta o el área de trabajo.

Esta característica hace que sea una opción versátil y robusta para cualquier taller de reparación.

Recomendaciones de uso:

Utilizar siempre la palanca acodada con un martillo adecuado, preferiblemente de goma, para evitar daños innecesarios.

Asegurarse de que la superficie de la carrocería esté limpia antes de utilizar la palanca, para evitar la transferencia de suciedad o residuos que puedan rayar la pintura.

Aplicar la fuerza de manera uniforme a lo largo de la palanca para evitar deformaciones en la herramienta.

Usar equipo de protección personal, como guantes y gafas, para prevenir lesiones durante el uso de la palanca.

Evitar el uso de la palanca en superficies o materiales para los cuales no está diseñada, como metales extremadamente duros o frágiles, que podrían dañar tanto la herramienta como la superficie.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Después de cada uso, limpiar la palanca con un paño seco para remover cualquier residuo de aceite o suciedad que pueda acumularse y afectar su rendimiento.

Revisión periódica: Inspeccionar regularmente la palanca para detectar cualquier signo de desgaste, especialmente en la zona del protector de la cabeza, y realizar reemplazos si es necesario.

Almacenamiento adecuado: Guardar la palanca en un lugar seco y protegido, evitando la exposición a la humedad que podría causar corrosión en el acero Cr-Vn.

Características

Longitud 900

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	93,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)
-------	---

Enlaces

enlace	enlace web a PALANCAS ACODADAS
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_T51990_1.psd