



8 424427 092813 >

## ACOPLES RÁPIDOS FORZA PARA DESMONTAR NEUMÁTICOS

Referencia: RUD499  
EAN-13: 8424427092813  
Marca: FORZA

Diámetro: Cono

- Versatilidad: Permite el cambio rápido entre uñas de nylon y hierro, adecuado para llantas de aluminio y acero, sin necesidad de cambiar herramientas.
- Seguridad: Equipado con tres sistemas de seguridad que protegen tanto al operador como al equipo, garantizando una operación segura y prolongada.
- Ahorro de tiempo: El cambio rápido entre uñas permite realizar el desmontaje de diferentes tipos de llantas de forma más eficiente, lo que reduce el tiempo total de trabajo.
- Reducción de costos: Al utilizar un solo equipo con la capacidad de cambiar entre uñas de nylon y hierro, se evita la necesidad de adquirir múltiples herramientas, lo que implica un ahorro en costos operativos.

### Descripción general

El kit de acoples rápidos para desmontar neumáticos es una herramienta innovadora diseñada para optimizar el proceso de cambio de llantas en cualquier taller mecánico o de servicios automotrices.

Este kit permite trabajar de manera alternada en la misma desmontadora, utilizando uñas de plástico (nylon) para llantas de aluminio y uñas de hierro para llantas de acero, lo que facilita la manipulación de diferentes tipos de ruedas sin necesidad de cambiar de equipo.

La transición entre las uñas de hierro y nylon es rápida y sencilla, con un solo giro se puede intercambiar entre ambos tipos de uñas, lo que reduce significativamente el tiempo de operación.

Además, este kit cuenta con tres sistemas de seguridad, lo que garantiza un uso seguro y eficiente, minimizando el riesgo de accidentes y asegurando la durabilidad de las herramientas.

Su diseño robusto y ergonómico asegura que el operador pueda realizar cambios de llantas de forma ágil y sin esfuerzo excesivo, haciendo de este producto una solución indispensable para talleres que buscan maximizar su productividad y ofrecer un servicio de alta calidad.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la uña correcta (nylon para llantas de aluminio y hierro para llantas de acero) antes de iniciar el desmontaje.

Verifique que el cambio entre uñas esté completamente asegurado con un giro antes de proceder a desmontar la llanta.

Utilice siempre los equipos de protección personal recomendados durante la operación.

Realice pruebas iniciales en llantas de desecho para familiarizarse con el cambio de uñas y evitar errores en operaciones con clientes.

Mantenga el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes y garantizar un desmontaje eficiente.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente las uñas de nylon y hierro para evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar su rendimiento.

Inspeccione periódicamente los sistemas de seguridad para asegurarse de que estén en perfecto estado de funcionamiento.

Lubrique los componentes móviles del kit para evitar el desgaste prematuro y garantizar un funcionamiento suave y eficiente.

**Características**

Diámetro Cono

**Certificaciones**Garantía Ilimitada por defecto de fabricación  
Certificación ISO 9001 & ISO 14001**Dimensiones**

Peso artículo (kg) 1,70

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Caja de cartón

**Clasificación**

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)

**Enlaces**

enlace	<a href="#">enlace web a ACOPLES RAPIDOS</a>
pdf	<a href="#">ISO 9001</a>
pdf	<a href="#">ISO14001</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_RUD428_1.psd</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">Foto_RUD428_2.psd</a>
video	<a href="#">video a ACOPLES RÁPIDOS</a>