

TORNILLO DE BANCO PIHER SERIE 88



8 422473 551254 >

Referencia: 88/125N
EAN-13: 8422473551254
Marca: PIHER

Apertura: 125
Altura: 80
Yunque: 53x70

- Resistencia y durabilidad: Gracias a su fabricación en acero forjado y su base de yunque templado por inducción, el Tornillo de Banco Serie 88 está diseñado para soportar condiciones de trabajo exigentes durante un largo periodo de tiempo.
- Precisión en el trabajo: La guía cuadrada y las bocas de acero templado aseguran una sujeción firme y precisa, permitiendo realizar trabajos con un alto grado de exactitud.
- Seguridad en la operación: La robustez del tornillo minimiza el riesgo de accidentes al asegurar las piezas de trabajo de manera firme y estable.
- Longevidad del equipo: La alta calidad de los materiales utilizados y la tecnología de templado garantizan una herramienta de larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Descripción general

El Tornillo de Banco Serie 88 es una herramienta de sujeción de alta calidad, diseñada para ofrecer máxima estabilidad y durabilidad en entornos industriales y de taller.

Fabricado en acero forjado, garantiza una resistencia superior frente a esfuerzos intensos y prolongados.

Sus bocas de acero templado, con una dureza de 45-51 HRC, proporcionan un agarre firme y seguro de las piezas de trabajo, reduciendo el riesgo de deslizamientos.

La guía cuadrada asegura un alineamiento preciso de las mordazas, permitiendo ajustes exactos en cada operación. Además, cuenta con una base de yunque templado por inducción, que soporta impactos y asegura una larga vida útil de la herramienta, haciéndola ideal para tareas de amarre de utilajes y troqueles.

Recomendaciones de uso:

Asegure que el tornillo de banco esté firmemente fijado a la superficie de trabajo antes de iniciar cualquier operación.

Verifique la alineación de las mordazas antes de sujetar cualquier pieza para garantizar una sujeción precisa.

Utilice protección ocular y guantes durante el uso para prevenir accidentes.

No utilice el tornillo de banco para tareas que excedan su capacidad nominal de sujeción.

Después de cada uso, limpie el tornillo de banco para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique las partes móviles regularmente para asegurar un funcionamiento suave y sin fricciones.

Inspeccione periódicamente las bocas y la guía cuadrada para detectar cualquier desgaste o daño, reemplazándolas si es necesario.

Mantenga el tornillo de banco almacenado en un lugar seco para prevenir la corrosión y prolongar su vida útil.

Características

Apertura	125
Altura	80
Yunque	53x70

Acabados

Material	Aceros templados
Acabado	Pintado rojo

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,80
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	11,80
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50
Presentación	Caja de cartón forza

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/03/2022

Clasificación

UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tornillos de banco (27112102)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE TALLER / OTROS (EQUIPOS DE TALLER) (080410OT)

Enlaces

enlace	enlace web a TORNILLO DE BANCO SERIE 88
pdf	manual MR017-88 tornillo de banco ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_88_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_88_2.psd
pdf	ficha técnica TORNILLO DE BANCO SERIE 88