

GRAPA RÁPIDA HORIZONTAL PIHER



Referencia: P56054
EAN-13: 8422473560546
Marca: PIHER

Fuerza máxima: 3400N-340kg
Longitud (milímetros): 269
Grados: 95



- Rapidez en el accionamiento: La capacidad de girar la manilla 90 grados permite un ajuste rápido y sin complicaciones, optimizando los tiempos de trabajo.
- Alta precisión: Al ejercer un apriete vertical, asegura que la pieza se mantenga en su posición sin desplazamientos, garantizando resultados consistentes.
- Incremento de la productividad: La facilidad y rapidez de uso de la grapa rápida horizontal permiten reducir significativamente los tiempos de montaje y desmontaje de piezas.
- Mayor seguridad: El diseño del mecanismo minimiza el riesgo de accidentes durante el proceso de sujeción, proporcionando un entorno de trabajo más seguro.

Descripción general

La Grapa Rápida Horizontal es un dispositivo de sujeción utilizado en diversos procesos industriales para fijar piezas o componentes de manera rápida y segura.

Este tipo de grapa es especialmente útil en la construcción de utillajes, permitiendo un apriete eficiente gracias a su diseño que facilita la manipulación.

La característica principal de esta grapa es que la manilla gira 90 grados, lo que permite un accionamiento cómodo y rápido.

Al girar la manilla, la grapa ejerce una presión vertical sobre la pieza, asegurando su estabilidad durante las operaciones de mecanizado, montaje o ensamblaje.

Este producto es ideal para entornos donde la rapidez y precisión son fundamentales, como en líneas de producción o en procesos de fabricación donde se requiere un montaje repetitivo.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la grapa esté correctamente alineada con la pieza antes de accionar la manilla.

Utilice la grapa en superficies limpias y libres de obstrucciones para garantizar un apriete óptimo.

Verifique que la manilla gire completamente hasta los 90 grados para asegurar una sujeción firme.

Evite utilizar la grapa en piezas que excedan el peso o tamaño recomendado por el fabricante.

Realice pruebas de apriete antes de comenzar con el proceso de trabajo para asegurar que la pieza está bien sujeta.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente la grapa para eliminar residuos de materiales que puedan afectar su funcionamiento.

Lubrique las partes móviles periódicamente para asegurar un giro suave de la manilla.

Inspeccione el estado de la grapa antes de cada uso para detectar posibles desgastes o daños que puedan comprometer la seguridad del proceso de sujeción.

Características

Fuerza máxima	3400N-340kg
Longitud (milímetros)	269
Grados	95
A	41,2
B	43
C	45

Acabados

Material	Acero
Acabado	Cincado, mango plástico rojo

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a GRAPA RAPIDA HORIZONTAL
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_P56050_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Foto_P56050_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_P56050_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Cro_P56050_2.psd