



SARGENTOS PIHER DE GRAN APRIETE MODELO F MEDIO

Referencia: P40800
EAN-13: 8422473040802
Marca: PIHER

Apertura: 800
Anchura: 120
Llantas: 35x8mm

- La alta resistencia del acero utilizado garantiza una durabilidad prolongada y un rendimiento fiable bajo cargas intensas.
- El recubrimiento antioxidante protege contra la corrosión, asegurando que la herramienta se mantenga en óptimas condiciones incluso en entornos húmedos o al aire libre.
- Los usuarios pueden confiar en una sujeción firme y segura gracias al freno antideslizante, lo que reduce el riesgo de accidentes y mejora la precisión del trabajo.
- La durabilidad del producto significa que es una inversión a largo plazo, proporcionando un excelente retorno sobre la inversión al requerir menos reemplazos o reparaciones.

Descripción general

Los sargentos de gran apriete modelo F medio son herramientas robustas y versátiles, diseñadas para proporcionar una fuerza de sujeción excepcional en una variedad de aplicaciones. Están contruidos con una llanta de acero de alta resistencia, capaz de soportar tensiones de hasta 900 N/mm², lo que garantiza su durabilidad y rendimiento en condiciones exigentes. Este acero está recubierto con una pintura antioxidante que no solo protege el material de la corrosión, sino que también prolonga la vida útil de la herramienta, haciéndola ideal para su uso en talleres profesionales. El diseño incluye un freno antideslizante, que asegura una sujeción firme y segura, evitando movimientos no deseados durante el uso y proporcionando estabilidad adicional al trabajo.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la superficie de contacto esté limpia y libre de residuos antes de aplicar el sargento, para obtener un agarre óptimo. Aplique una presión uniforme y controlada al ajustar el sargento para evitar daños tanto en la herramienta como en las piezas de trabajo. Utilice el sargento en superficies estables para garantizar una sujeción segura. No sobrepase la capacidad de apriete especificada para evitar deformaciones o daños en el sargento. Mantenga el sargento en posición hasta que el material trabajado haya fijado completamente, especialmente en aplicaciones con adhesivos o pegamentos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie el sargento después de cada uso para eliminar residuos y evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar su funcionamiento. Aplique lubricante a las partes móviles regularmente para mantener un movimiento suave y evitar el desgaste prematuro. Inspeccione regularmente el recubrimiento antioxidante y repárelo si es necesario, para asegurar que la herramienta esté siempre protegida contra la corrosión.

Características

Apertura	800
Anchura	120
Llantas	35x8mm

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,00
Producto empaquetado: largo (cm)	91,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Bolsa de plástico

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinza de mano (27112103)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTA DE APRIETE (08040501)

Enlaces

enlace	enlace web a SARGENTOS DE GRAN APRIETE MODELO F MEDIO
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_P40200_1.psd
pdf	ficha técnica SARGENTO GRAN APRIETE MODELO F