

EXTRACTOR DE GRAPAS FRANKLIN



5 016242 010771 >

Referencia: T51940
EAN-13: 5016242010771
Marca: FRANKLIN

Longitud: 240

- Precisión en la extracción: La punta del extractor está diseñada para deslizarse debajo de las grapas con precisión, evitando daños a la tapicería o la superficie de las puertas.
- Fuerza y durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad, este extractor de grapas está construido para soportar un uso intensivo, garantizando una larga vida útil.
- Eficiencia en el trabajo: Al utilizar este extractor, los usuarios pueden retirar las grapas de forma rápida y eficiente, reduciendo el tiempo dedicado a la tarea.
- Prevención de daños: El diseño cuidadoso de la herramienta minimiza el riesgo de causar daños a las superficies, lo que resulta en un trabajo más limpio y profesional.

Descripción general

El extractor de grapas tipo palanca es una herramienta esencial para cualquier técnico automotriz. Diseñado específicamente para soltar las grapas que sujetan las puertas y la tapicería en los automóviles, este extractor cuenta con una estructura robusta y un mango ergonómico que permite un manejo cómodo y seguro. Su punta afilada y delgada se introduce fácilmente debajo de las grapas, mientras que la palanca proporciona la fuerza necesaria para extraerlas sin dañar la superficie circundante. Ideal para trabajos de restauración, mantenimiento y modificación de interiores de vehículos, este extractor es una adición indispensable a cualquier caja de herramientas.

Recomendaciones de uso

Asegúrese de colocar la punta del extractor justo debajo de la grapa antes de aplicar fuerza. Use la palanca con movimientos suaves y controlados para evitar romper las grapas. Evite utilizar la herramienta en superficies frágiles sin la protección adecuada. Mantenga el extractor limpio para garantizar su eficacia y evitar resbalones accidentales. Utilice guantes de protección para evitar lesiones durante el uso prolongado.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza regular: Despues de cada uso, limpie la herramienta para eliminar restos de polvo y grasa, lo que ayudará a mantener su funcionalidad. Lubricación: Aplique lubricante en las partes móviles del extractor para asegurar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil. Almacenamiento adecuado: Guarde la herramienta en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.

Características

Longitud 240

Certificaciones

Garantía Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a T51940
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_T51940_1.psd