

## Trampillas CY 13 standard L



Referencia: C6732020  
 EAN-13: 8429586970286  
 Marca: CONSTRUSIM

Variante: 200 x 200

- Marco de aluminio reforzado con angulares especiales en su interior y exterior.
- Puerta de cierre de yeso laminado hidrófuga con cartón verde.
- Indicadas en sistemas constructivos en locales húmedos (humedad no permanente), pero no contacto directo con agua. Absorción superficial al agua < 160g/m².
- Placa lisa de 13mm pegada, sin tornillos.
- No es necesario aplicar pasta.

### Descripción general

Marco de aluminio reforzado con angulares especiales en su interior y exterior.

Puerta de cierre de yeso laminado hidrófuga con cartón verde.

Indicadas en sistemas constructivos en locales húmedos (humedad no permanente), pero no contacto directo con agua. Absorción superficial al agua < 160g/m².

Placa lisa de 13mm pegada, sin tornillos.

No es necesario aplicar pasta.

El usuario ahorra tiempo y dinero.

### Aplicaciones

Sistema de montaje en falsos techos o cerramientos huecos de placas de yeso laminado que permite un fácil acceso a cielorrasos para comprobación de las instalaciones interiores.

### Características

Variante	200 x 200
----------	-----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 17/06/2022

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Producto</a>
-----	--------------------------------