

## Punta CPL reforzada



Referencia: 60003450  
EAN-13: 8424027600500  
Marca: DESA

Variante: 3,4 x 50

- Acero cincado
- Cabeza de superficie moleteada y reforzada punta ojiva
- Clavado aprox. 25% de longitud sobre hormigón de 250 Kg/cm<sup>2</sup> máximo

8  424027 600500 >

### Descripción general

Punta reforzada de acero templado para clavado sobre hormigón

Acero cincado

Cabeza de superficie moleteada y reforzada punta ojiva

Clavado aprox. 25% de longitud sobre hormigón de 250 Kg/cm<sup>2</sup> máximo

### Aplicaciones

Para clavado de maderas en la formación de encofrados.

Colocación de cubiertas de pizarra ó similares.

Clavado de listones de rastrel en hormigón (De resistencia máxima = 250 kg/cm<sup>2</sup>).

Están creadas y destinadas fundamentalmente a los profesionales y especialistas en acabados de construcción.

### Características

Variante 3,4 x 50

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Caja

### Enlaces

[pdf](#)

[Ficha Producto](#)