

Desa Chem pure epoxi PEX 3:1



8 429586 000990 >

Referencia: 25400295
EAN-13: 8429586000990
Marca: DESA

Variante: 585 ml

- Resina de curado lento
- Gran fuerza de adhesión
- Mezcla color rojizo
- Certificado para cargas sísmicas C2 y C1
- Sin retracción

Descripción general

Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi

Resina de curado lento

Gran fuerza de adhesión

Mezcla color rojizo

Certificado para cargas sísmicas C2 y C1

Sin retracción

Formato 385 ml. incluye mixer cuadrado

Formato 585 ml. incluye 2 mixers cuadrados

Formato 1.400 ml. incluye 2 mixers cuadrados y 2 extensiones de 20 cm. de longitud

Aplicaciones

Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón con hormigón a través de varillas corrugadas

Idóneo sobre taladros realizados con broca de diamante

Fijación de varillas corrugadas y roscadas

Para hormigón fisurado y no fisurado

Para instalación en taladros secos, húmedos e inundados

Óptimo para instalación a temperaturas elevadas: hormigón 40°C

Ideal para instalaciones con grandes profundidades de embebido

Características

Variante 585 ml

Datos packaging

Unidad de contenido	Mililitros
Cantidad de contenido	585.00
Presentación	Cartucho

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones
enlace	Certificado
enlace	Ficha de Seguridad
enlace	Certificado Producto