



CONJUNTO EXTRACTOR HIDRÁULICO COMPLETO FORZA SERIE KP

Referencia: KP-45
EAN-13: 8424427085709
Marca: FORZA

Puente: 1152H
Guillotina: 1210D
Extractor de interiores: 1509H30

- Versatilidad excepcional: Este conjunto permite realizar una amplia variedad de extracciones con un solo equipo, adaptándose a diferentes necesidades operativas.
- Eficiencia en el trabajo: El sistema hidráulico reduce el esfuerzo requerido y acelera el proceso de extracción, mejorando la productividad.
- Ahorro de tiempo: El diseño optimizado del conjunto permite realizar extracciones más rápidas, lo que reduce el tiempo de inactividad en proyectos y operaciones.
- Mayor seguridad: Al requerir menos esfuerzo físico, disminuye el riesgo de lesiones laborales, protegiendo al operario.

Descripción general

El Conjunto Extractor Hidráulico Completo Serie KP es una solución robusta y eficiente diseñada para facilitar procesos de extracción con un esfuerzo mínimo y máxima efectividad.

Este conjunto incluye no solo los extractores indicados en la tabla de especificaciones, sino también un par de alargaderas extras que amplían su alcance y funcionalidad.

Además, se proporcionan dos tuercas de enlace para asegurar un montaje seguro y adaptable a diversas situaciones de extracción, junto con un protector de punto que resguarda las piezas durante el proceso.

El sistema hidráulico integrado en este conjunto permite realizar extracciones de manera mucho más rápida y con menor esfuerzo físico, lo que reduce significativamente el tiempo de operación y mejora la seguridad en el entorno de trabajo.

La versatilidad es otro de los puntos fuertes de este conjunto, ya que, con un solo equipo hidráulico, se pueden abordar múltiples tipos de extracción, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible en cualquier taller o entorno industrial.

Todo el conjunto viene presentado en una caja metálica negra paletizada, que no solo asegura su protección y fácil transporte, sino que también garantiza un almacenamiento ordenado y seguro.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos antes de comenzar cualquier extracción.

Verifique que todas las conexiones hidráulicas estén correctamente ajustadas antes de operar el equipo.

Utilice el protector de punto para evitar daños en las piezas durante la extracción.

No exceda la capacidad máxima de extracción especificada para evitar daños al equipo.

Tras su uso, almacene el conjunto en su caja metálica para protegerlo de golpes y polvo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente las partes móviles del sistema hidráulico para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Inspeccione periódicamente las tuercas de enlace y las alargaderas en busca de signos de desgaste o daño, y reemplácelas si es necesario.

Almacene siempre el conjunto en un lugar seco y seguro para evitar la corrosión y asegurar su durabilidad.

Características

Puente	1152H
Guillotina	1210D
Extractor de interiores	1509H30
Fuerza (Toneladas)	60

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	181,20
--------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	181,20
Producto empaquetado: largo (cm)	107,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	45,00
Presentación	Caja de madera

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)

Enlaces

enlace	enlace web a CONJUNTO SERIE KP
pdf	ISO 9001
pdf	MANUAL BOMBA Y CILINDRO HIDRÁULICO
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_KP_1.psd
pdf	MICH-CONJUNTOS HIDRAULICOS ES-EN