

REF. 1015 BROCA ZIRKON DIN-338N MULTI METAL

Referencia: 59149
EAN-13: 8424448591494
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 6.8mm

- Punta autocentradora 118°. Geometría especial que reduce el esfuerzo de corte. Ideal para taladro portátil
- Recubrimiento Zirkonio (PVD) con bajo coeficiente de fricción y muy resistente al desgaste y la corrosión
- Adecuado para materiales no férricos, aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio



8 424448 591494 >

Descripción general

Ángulo Punta: 118°
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.3//N.4//N.5//P.1
DIN: 338
Especial para...: Taladro manual
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Diámetro Corte	6.8mm
Diámetro Mango	6.8mm
Longitud Corte	69mm
Longitud total	109mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Refrigeración Interior	0
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,18
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,14
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,22
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,22
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,18
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,12

Acabados

Material HSS

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	11,90
Presentación	Caja Plástico Olatu

Enlaces

pdf	REF. 1015
pdf	Documento PDF IZAR
video	Broca 1015 ZIRKONIO punta 118° Multi-Metal
video	Zirkonio Straight Shank Drill Bit 118° Point angle
video	Foret IZAR 1015 Zirkonio 118 Angle Pointe