

REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Referencia: 27711
EAN-13: 8424448277114
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
Diámetro Corte: 11.2mm



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)
- Rectificada.

Descripción general

Ángulo Punta: 135°
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	11.2mm
Diámetro Mango	11.2mm
Longitud Corte	94mm
Longitud total	142mm
Material a Mecanizar	P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm²) Avance (mm/rev)	0,1
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,12
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,1

Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Ambar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,80
Producto empaquetado: alto (cm)	14,80
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 1016
pdf	Documento PDF IZAR