

REF. 1456 JUEGO BROCAS DIN338 25-UDS.



Referencia: 80678
EAN-13: 8424448806789
Marca: IZAR

Mod. Ref.: 1015_box

- Adecuada para aceros estándar, inoxidables austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos

Descripción general

Percusión: 0

Serie: Corta

DIN: 338

Operación: Taladrado

Rango: 1-13 X 0,50 mm

Tipo Herramienta: Broca

Características

Mod. Ref.	1015_box
Nº Art. Contenidos	Cont. 25 pcs.
Recubrimiento	ZIRKONIO
Referencias contenidas	1015
Ángulo Punta	118°
Aplicación Recomendada	K.1//K.2//N.3//N.4//N.5//P.1
Grupo Materiales Trabajo	Aceros//Aluminio-Magnesio//Fundición
Material específico Trabajo	Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm ²)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm ²)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm ²)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm ²)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm ²)
Tipo Afilado	Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo DIN	N
Tipo Mango	Cilíndrico

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,94
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00

Enlaces

pdf	REF. 1456
video	1456-1466 OLATU. Diseño exclusivo. Ergonómico. Apilable
video	1456-1466 OLATU. Exclusive Design. Ergonomic. Stackable
video	1456-1466 OLATU. Design exclusif. Ergonomique. Empilable