



REF. 1459 JUEGO BROCAS DIN338 29-UDS.

Referencia: 15115
 EAN-13: 8424448151155
 Marca: IZAR

Mod. Ref.: 1015

- Adecuada para aceros estándar, inoxidable austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos

Descripción general

DIN: 338

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Operación: Taladrado

Rango: 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm)

Tipo Herramienta: Broca

Características

Mod. Ref.	1015
Nº Art. Contenidos	Cont. 29 pcs.
Productos contenidos	29 Brocas
Referencias contenidas	1015
Tipo DIN	N
Tipo Mango	Cilíndrico
Ángulo Punta	130°
Aplicación Recomendada	K.1//K.2//N.3//N.4//N.5//P.1
Grupo Materiales Trabajo	Aceros//Aluminio-Magnesio//Fundición
Material específico Trabajo	Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm ²)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm ²)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm ²)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm ²)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm ²)

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,17
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00

Enlaces

pdf	REF. 1459
video	1456-1466 OLATU. Diseño exclusivo. Ergonómico. Apilable
video	1456-1466 OLATU. Exclusive Design. Ergonomic. Stackable
video	1456-1466 OLATU. Design exclusif. Ergonomique. Empilable