

## REF. 3109 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (M)



Referencia: 38180  
EAN-13: 8424448381804  
Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Tipo Rosca x Paso: M 3 x 0.5mm



- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en HSS con recubrimiento TIN, ISO 529 con entrada tipo GUN B de 3,5-5 hilos
- Tolerancia 6H

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°  
Entrada Macho: B 3,5-5h  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento        | Sin recubrimiento                                                                                                                                    |
| Tipo Rosca x Paso    | M 3 x 0.5mm                                                                                                                                          |
| Cuadrado             | 2,5                                                                                                                                                  |
| Diámetro Mango       | 3.15mm                                                                                                                                               |
| Longitud Corte       | 11mm                                                                                                                                                 |
| Longitud total       | 48mm                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes           | 3                                                                                                                                                    |
| Taladrado previo     | 2.5mm                                                                                                                                                |
| Uso Agujero          | Pasante                                                                                                                                              |
| Eje previo           | 2.92mm                                                                                                                                               |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,00  |

## Enlaces

pdf

[REF. 3109](#)

---