

REF. 8930 BARRA SOLDADA ISO9 DIN4974

Referencia: 56114
EAN-13: 8424448561145
Marca: IZAR



8 424448 561145 >

Calidad: M-20
Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total: 8mm x 8mm x 125mm

- Especial para trabajos de Cilindrado Interior
- Calidad K10 especial para mecanizados de gran precisión y semi-acabado en fundición, aceros aleados, materiales de viruta corta y no ferrosos
- ISO 9 (DIN 4974)
- Posibilidad de gama en calidades P20, M20 y K10

Descripción general

DIN: 4974

Especial para....: Torneado Interior

ISO: 9

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.2 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 400-300-200

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 200-150-80

M Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24

P.5 Velocidad Corte (m/min.): 50-40-24

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 160-100-60

P.2 Velocidad Corte (m/min.): 140-80-40

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-40-25

Operación: Torneado

Tipo Herramienta: Herramientas Torneado

Características

Calidad	M-20
Altura Mango x Anchura Mango x Longitud total	8mm x 8mm x 125mm
Aplicación Recomendada	M//P.4
Diámetro de Cuello	8mm
Diámetro mínimo Interior Pieza	14
Diámetro Plaquita Porta	3
Grupo Materiales Trabajo	Inoxidable
Longitud Corte	40mm
Material a Mecanizar	M - Inox Austeníticos <850 N/mm ²
Radio Vértice	0.2mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

Enlaces

pdf	REF. 8930
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR