

REF. M020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

Referencia: 68049
EAN-13: 8424448680495
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 1mm

- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135°. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40° para una mejor evacuación de la viruta



8 424448 680495 >

Descripción general

Ángulo Hélice: 40°
Ángulo Punta: 135°
Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5
DIN: 338
Especial para...: Taladro manual
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable
Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (

Características

Diámetro Corte	1mm
Diámetro Mango	1mm
Longitud Corte	12mm
Longitud total	34mm
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,03
M Velocidad Corte (m/min.)	6-12
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,08
N.3 Velocidad Corte (m/min.)	60-80
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,08
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	60-80
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,08
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	40-50

Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Bright Finish

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	18,30
Presentación	Doble Blíster+Eurohole

Enlaces

pdf	REF. M020
-----	---------------------------