

## REF. M020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

Referencia: 68057  
EAN-13: 8424448680570  
Marca: IZAR



8 424448 680570 >

Diámetro Corte: 4mm

- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135º. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40º para una mejor evacuación de la viruta

### Descripción general

Ángulo Hélice: 40º

Ángulo Punta: 135º

Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5

DIN: 338

Especial para...: Taladro manual

Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable

Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (

### Características

Diámetro Corte	4mm
Diámetro Mango	4mm
Longitud Corte	43mm
Longitud total	75mm
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,05
M Velocidad Corte (m/min.)	6-19
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,13
N.3 Velocidad Corte (m/min.)	60-87
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,13
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	60-87
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,13
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	40-57

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Bright Finish

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,30
Presentación	Doble Blíster+Eurohole

### Enlaces

pdf

[REF. M020](#)