

## REF. M020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

Referencia: 68066  
 EAN-13: 8424448680662  
 Marca: IZAR



8 424448 680662 >

Diámetro Corte: 7.5mm

- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135º. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40º para una mejor evacuación de la viruta

### Descripción general

Ángulo Hélice: 40º  
 Ángulo Punta: 135º  
 Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5  
 DIN: 338  
 Especial para...: Taladro manual  
 Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable  
 Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (

### Características

Diámetro Corte	7.5mm
Diámetro Mango	7.5mm
Longitud Corte	69mm
Longitud total	109mm
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,09
M Velocidad Corte (m/min.)	6-27
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,22
N.3 Velocidad Corte (m/min.)	60-95
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,22
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	60-95
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,22
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	40-65

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Bright Finish

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	20,80
Presentación	Doble Blíster+Eurohole

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. M020</a>
-----	---------------------------