

REF. M020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

Referencia: 68068
EAN-13: 8424448680686
Marca: IZAR



8 424448 680686 >

Diámetro Corte: 8.5mm

- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135º. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40º para una mejor evacuación de la viruta

Descripción general

Ángulo Hélice: 40º

Ángulo Punta: 135º

Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5

DIN: 338

Especial para...: Taladro manual

Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable

Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (

Características

Diámetro Corte	8.5mm
Diámetro Mango	8.5mm
Longitud Corte	75mm
Longitud total	117mm
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,1
M Velocidad Corte (m/min.)	6-29
N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,26
N.3 Velocidad Corte (m/min.)	60-97
N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,26
N.4 Velocidad Corte (m/min.)	60-97
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0,26
N.5 Velocidad Corte (m/min.)	40-67

Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Bright Finish

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,40
Producto empaquetado: alto (cm)	20,80
Presentación	Doble Blíster+Eurohole

Enlaces

pdf	REF. M020
-----	---------------------------