

## REF. 1010 BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE

Referencia: 18353  
EAN-13: 8424448183538  
Marca: IZAR



Recubrimiento: TIN  
Diámetro Corte: 2.6mm

- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Serie corta DIN 338N. Punta 118°. Afilado Universal
- La broca más vendida en la historia de IZAR (desde 1910)
- Envase "petaca azul IZAR" (diam. 2-8 mm): más ergonómico, sencillo, estético y resistente



### Descripción general

Ángulo Punta: 118°  
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.7  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2  
DIN: 338  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                         | TIN                                                                                                                                                                                                                  |
| Diámetro Corte                                                        | 2.6mm                                                                                                                                                                                                                |
| Diámetro Mango                                                        | 2.6mm                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud Corte                                                        | 30mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud total                                                        | 57mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar                                                  | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior                                                | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)                 | 0,09                                                                                                                                                                                                                 |
| K.1 Velocidad Corte (m/min.)                                          | 36-42                                                                                                                                                                                                                |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)          | 0,07                                                                                                                                                                                                                 |
| K.2 Velocidad Corte (m/min.)                                          | 30-36                                                                                                                                                                                                                |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²) Avance (mm/rev.)           | 0,11                                                                                                                                                                                                                 |
| N.3 Velocidad Corte (m/min.)                                          | 72-96                                                                                                                                                                                                                |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,11                                                                                                                                                                                                                 |
| N.4 Velocidad Corte (m/min.)                                          | 72-96                                                                                                                                                                                                                |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,09                                                                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza               |
| Cantidad de contenido            | 10.00               |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00                |
| Presentación                     | Caja Plástico Olatu |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1010</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |