

## REF. 1015 BROCA ZIRKON DIN-338N MULTI METAL

Referencia: 62849  
EAN-13: 8424448628497  
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 5.1mm

- Punta autocentradora 118°. Geometría especial que reduce el esfuerzo de corte. Ideal para taladro portátil
- Recubrimiento Zirkonio (PVD) con bajo coeficiente de fricción y muy resistente al desgaste y la corrosión
- Adecuado para materiales no férricos, aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio



### Descripción general

Ángulo Punta: 118°  
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.3//N.4//N.5//P.1  
DIN: 338  
Especial para...: Taladro manual  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte                                                        | 5.1mm                                                                                                                                                                                                                |
| Diámetro Mango                                                        | 5.1mm                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud Corte                                                        | 52mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud total                                                        | 86mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar                                                  | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior                                                | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)                 | 0,12                                                                                                                                                                                                                 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)          | 0,1                                                                                                                                                                                                                  |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²) Avance (mm/rev.)           | 0,15                                                                                                                                                                                                                 |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,15                                                                                                                                                                                                                 |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,12                                                                                                                                                                                                                 |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,08                                                                                                                                                                                                                 |

### Acabados

Material HSS

**Datos packaging**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza               |
| Cantidad de contenido            | 10.00               |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00               |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,70                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80                |
| Presentación                     | Caja Plástico Olatu |

**Enlaces**

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">REF. 1015</a>                                          |
| pdf   | <a href="#">Documento PDF IZAR</a>                                 |
| video | <a href="#">Broca 1015 ZIRKONIO punta 118° Multi-Metal</a>         |
| video | <a href="#">Zirkonio Straight Shank Drill Bit 118° Point angle</a> |
| video | <a href="#">Foret IZAR 1015 Zirkonio 118 Angle Pointe</a>          |