

## REF. 1020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

Referencia: 16297  
EAN-13: 8424448162977  
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 5.25mm

- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135°. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40° para una mejor evacuación de la viruta



8 424448 162977 >

### Descripción general

Ángulo Hélice: 40°  
Ángulo Punta: 135°  
Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5  
DIN: 338  
Especial para...: Taladro manual  
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable  
Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (

### Características

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte                                                                     | 5.25mm                                                                                                                                                                                                 |
| Diámetro Mango                                                                     | 5.25mm                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud Corte                                                                     | 52mm                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud total                                                                     | 86mm                                                                                                                                                                                                   |
| Material a Mecanizar                                                               | M - Inox Austeníticos <850 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> |
| Refrigeración Interior                                                             | 0                                                                                                                                                                                                      |
| M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)            | 0.07                                                                                                                                                                                                   |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)           | 0.19                                                                                                                                                                                                   |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0.19                                                                                                                                                                                                   |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0.15                                                                                                                                                                                                   |
| N.5 Velocidad Corte (m/min.)                                                       | 40-50                                                                                                                                                                                                  |

### Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | HSSE 5% Co    |
| Acabado  | Bright Finish |

### Datos packaging

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza               |
| Cantidad de contenido            | 10.00               |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00               |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,70                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80                |
| Presentación                     | Caja Plástico Olatu |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1020</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |