

## REF. 1056 BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA



Referencia: 27875  
 EAN-13: 8424448278753  
 Marca: IZAR

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
 Diámetro Corte: 3.75mm

  
 8 424448 278753 >

- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
- DIN 1897

### Descripción general

Ángulo Punta: 135º

Aplicación Alternativa: K.1//K.2

Aplicación Recomendada: M//P.3//P.5//S

Calidad: Profesional

DIN: 1897

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable

Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm<sup>2</sup>)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (

### Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	3.75mm
Diámetro Mango	3.75mm
Longitud Corte	20mm
Longitud total	52mm
Material a Mecanizar	P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm <sup>2</sup> //S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,045
P.3 Velocidad Corte (m/min.)	8-15
P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0,05
P.5 Velocidad Corte (m/min.)	8-12
S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)	0,04
S Velocidad Corte (m/min.)	10-15

### Acabados

Material	HSSE 5% Co
Acabado	Ambar

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	6,30
Presentación	Caja Plástico (QuadroPack)

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 1056</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>