

REF. 1320 BROCA HSS DIN333R CENTRAR

Referencia: 40112
EAN-13: 8424448401120
Marca: IZAR



Diámetro Corte x Diámetro Mango: 2.5mm x 6.3mm

- Uso en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón y aluminio-magnesio
- Broca rectificada con punta de 118°
- DIN 333 R
- Radial



Descripción general

Ángulo Corte: 118°
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: N.1//N.5//P.1//P.2
DIN: 333
Especial para...: Centrar
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Diámetro Corte x Diámetro Mango	2.5mm x 6.3mm
Longitud Corte	6.7mm
Longitud total	45mm
Radio	6.3mm
Tipo geometría	Moderna
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,09
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,07
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,07
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,09
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,055
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)	0,045

Acabados

Material	HSS
Acabado	Bright Finish

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,40
Presentación	Caja Plástico (Five-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 1320
pdf	Documento PDF IZAR