



REF. 1459 JUEGO BROCAS DIN338 29-UDS.

Referencia: 15111
 EAN-13: 8424448151117
 Marca: IZAR

Mod. Ref.: 1029

- Adecuada para aceros estándar, inoxidable austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos

Descripción general

DIN: 338

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Operación: Taladrado

Rango: 1-13 X 0,50 mm + Previos Roscado (3,3-4,2-6,8-10,2 mm)

Tipo Herramienta: Broca

Características

Mod. Ref.	1029
Nº Art. Contenidos	Cont. 29 pcs.
Productos contenidos	29 Brocas
Recubrimiento	BORDEAUX
Referencias contenidas	1029
Tipo DIN	N
Tipo Mango	Cilíndrico
Ángulo Punta	135°
Aplicación Alternativa	P.1//P.2//P.4//S
Aplicación Recomendada	K.1//K.2//M//P.3//P.5
Grupo Materiales Trabajo	Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable
Material específico Trabajo	Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//Fundición//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)

Acabados

Material	HSSE 5% Co
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,22
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00

Enlaces

pdf	REF. 1459
video	1456-1466 OLATU. Diseño exclusivo. Ergonómico. Apilable
video	1456-1466 OLATU. Exclusive Design. Ergonomic. Stackable
video	1456-1466 OLATU. Design exclusif. Ergonomique. Empilable