

REF. 2020 ESCARIADOR HSS Co DIN2179E

Referencia: 74415
EAN-13: 8424448744159
Marca: IZAR



Diámetro Nominal: 6

- Uso en aceros estándar y aleaciones de aluminio (silicio > 10%)
- Uso máquina
- 45° Angulo de Hélice
- Conicidad 1:50



8 424448 744159 >

Descripción general

Ángulo Hélice: 45°
Aplicación Recomendada: N.5//P.1
Conicidad: 1:50
DIN: 2179
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio
ISO: 3466
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (

Características

Diámetro Nominal	6
Diametro Corte mayor	8mm
Diametro Corte menor	5.9mm
Diámetro Mango	8mm
Longitud Corte	105mm
Longitud total	160mm
Material a Mecanizar	N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,16
N.5 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²)	0,3
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)	0,12
P.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm²)	0,2

Acabados

Material HSSE 5% Co

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,20

Enlaces

pdf	REF. 2020
pdf	Documento PDF IZAR