

## REF. 2685 AVELLANADOR HSS DIN335D CONICO 90°



Referencia: 42721  
EAN-13: 8424448427212  
Marca: IZAR

Diametro Corte mayor: 25mm

- Uso en aceros estándar, inoxidable austeníticos, ferríticos y martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y termoplásticos
- Punta de 3 dientes a 90°
- DIN 335 D
- Mango cónico



### Descripción general

Ángulo Avellanado: 90°

Aplicación Alternativa: P.2

Aplicación Recomendada: M//N.1//N.3//N.4//N.5//N.6//P.1

DIN: 335

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Inoxidable//Sintéticos-Plásticos

Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (

### Características

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro Corte mayor                                                        | 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cono Morse                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diametro Corte menor                                                        | 3.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud total                                                              | 106mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar                                                        | M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² |
| M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm²) Avance (mm/rev.)                  | 0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²) Avance (mm/rev.)                 | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)       | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.)       | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)                                         | 0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)       | 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm²) Avance (mm/rev.)   | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

## Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,80                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,80                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,10                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

## Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 2685</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |