

REF. 3012 MACHO MANO HSS DIN352 (W)

Referencia: 75448
EAN-13: 8424448754486
Marca: IZAR



Tipo Rosca: W 9/16

- Macho Whitworth de mano: N°3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS, DIN 352 con entrada tipo C de 2-3 hilos



Descripción general

Ángulo Despr.: $10^\circ \pm 2$
DIN: 352
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	W 9/16
Cuadradillo	9
cuadradillo (pulgadas)	23/64
Diámetro Mango	11mm
d mango	7/16
LOC	1 3/16
OAL	3 5/32
Hilos	12
Longitud Corte	30mm
Longitud total	80mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	4
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	12mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	8,20

Enlaces

pdf	REF. 3012
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR