

REF. 3019 MACHO MANO HSS DIN5157 (BSPT-RC)



Referencia: 38256
EAN-13: 8424448382566
Marca: IZAR

Tipo Rosca: B 3/8

- Macho único BSPT (RC) de mano: N°3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, cobre, bronce, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS, DIN 5157 con entrada tipo C de 2-3 hilos



Descripción general

Ángulo Despr.: $10^{\circ} \pm 2$
DIN: 5157
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

Características

Tipo Rosca	B 3/8
Cuadradillo	9
cuadradillo (pulgadas)	23/64
Diámetro Mango	12mm
d mango	15/32
LOC	63/64
OAL	2 61/64
Hilos	19
Longitud Corte	25mm
Longitud total	75mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	5
Refrigeración Interior	0
Taladrado previo	14.5mm
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	7,70

Enlaces

pdf	REF. 3019
pdf	Documento PDF IZAR
pdf	Documento PDF IZAR